

DMS 180

Perforadora



DMS 180 es un sistema completo de taladro para una amplia gama de aplicaciones de perforación. Este es el sistema más potente de la gama de equipos de perforación de Husqvarna. La columna es inclinable con un práctico manillar de transporte. Tiene la misma apariencia que las otras columnas de Husqvarna

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DMS 180

DMS 180 100-120 V | 1-PH | 60 HZ
966 91 61-01

MOTOR

Diámetro máximo de brocas, manual	1.85 kW
Ciclo de fase de corriente	60 Hz
Voltaje	100-120 V
Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable

EQUIPO

Diámetro mínimo de broca	0 mm
Diámetro máximo de brocas	152.4 mm
Tipo	Húmedo

TRANSMISIÓN

Velocidades	1
-------------	---

DATOS DEL PRODUCTO

Conector de agua UNC	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar
Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
Column installation	Fixed

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Especificaciones

TODAS LAS ESPECIFICACIONES DMS 180	DMS 180 100-120 V 1-PH 60 HZ 966 91 61-01
DIMENSIONES	
Corriente nominal, A	15 A
Máx. profundidad de corte	522 mm
Máx. profundidad de corte	266 mm
Máx. profundidad de corte	862 mm
Peso	23.3 kg
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	108 dB(A)
Emisión de ruido.	107 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	93 dB(A)

Contacto



81 8151 1200



icinfo@icce.com.mx



2 de Abril #710 col. Independencia, Monterrey,
N.L., CP 6470