

HUSQVARNA

Las allanadoras de empuje manual Husqvarna CT 36 ofrecen un diámetro de fratasado de 915 cm y son ideales para el acabado de superficies de tamaño medio.

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

CT36 Allanadoras

Descripción

Las allanadoras sencillas están perfectamente equilibradas y pueden controlarse sin esfuerzo en una amplia variedad de velocidades. El freno de la transmisión, el interruptor electrónico de seguridad y el sensor del régimen del motor constituyen un sistema de protección triple para el usuario. En caso de emergencia, el dispositivo se apaga y el manillar regresa a la posición de parada si no se gira más de tres cuartos. Además, la unidad se pone en marcha solamente si la palanca del acelerador está totalmente sin accionar. De esta manera, se evita que el manillar gire de imprevisto al arrancar.



Características

- Control máximo y manejo casi sin esfuerzo
- Versiones para todas las necesidades
- Velocidades variables
- Pulido óptimo de hormigón
- Parada giroscópica para mayor seguridad

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Especificaciones

TODAS LAS ESPECIFICACIONES CT 36	CT 36 5A W T-HANDLE 970 46 55-01	CT 36 8A W ADJ-P- HANDLE 970 46 55-05	CT 36 8A-V W ADJ-P- HANDLE 970 46 55-07
MOTOR			
Fabricante del motor	Honda	Honda	Honda
Modelo del motor	GX160	GX240	GX240
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	3.6 kW	5.9 kW	5.9 kW
Capacidad del tanque	3.1 l	5.3 l	5.3 l
Emisiones de escape (CO2 EU V) ^①	757 g/kWh	762 g/kWh	762 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
DATOS DEL PRODUCTO			
Troweling diameter	915 mm	915 mm	915 mm
Cuchillas	4 uds	4 uds	4 uds
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO			
Nivel de presión sonora en oído	103 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Emisión de ruido.	89 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)



Contacto



81 8151 1200



icinfo@icce.com.mx



2 de Abril #710 col. Independencia, Monterrey,
N.L., CP 6470