

HUSQVARNA

Las allanadoras sencillas de empuje manual Husqvarna CT 48 cuentan con un diámetro de 122 cm y son ideales para el acabado de superficies de tamaño medio a grande.

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

CT48 Allanadoras

Descripción

Las allanadoras sencillas están perfectamente equilibradas y pueden controlarse sin esfuerzo en una amplia variedad de velocidades. El freno de la transmisión, el interruptor electrónico de seguridad y el sensor del régimen del motor constituyen un sistema de protección triple para el usuario. En caso de emergencia, el dispositivo se apaga y el manillar regresa a la posición de parada si no se gira más de tres cuartos. Además, la unidad se pone en marcha solamente si la palanca del acelerador está totalmente sin accionar. De esta manera, se evita que el manillar gire de imprevisto al arrancar.

Características

- Control máximo y manejo casi sin esfuerzo
- Versiones para todas las necesidades
- Velocidades variables
- Pulido óptimo de hormigón
- Parada giroscópica para mayor seguridad




ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Especificaciones


TODAS LAS ESPECIFICACIONES CT 48	CT 48 8A W T-HANDLE 970 46 56-01	CT 48 8A EU W ADJ-T- HANDLE 970 46 56-09	CT 48 13A W ADJ-P- HANDLE 970 46 56-10
MOTOR			
Fabricante del motor	Honda	Honda	Honda
Modelo del motor	GX240	GX240	GX390
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	5.9 kW	5.9 kW	8.7 kW
Capacidad del tanque	5.3 l	5.3 l	6.1 l
Emisiones de escape (CO2 EU V) ⓘ	762 g/kWh	762 g/kWh	743 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
DATOS DEL PRODUCTO			
Troweling diameter	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
Cuchillas	4 uds	4 uds	4 uds
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO			
Nivel de presión sonora en oído	109 dB(A)	109 dB(A)	115 dB(A)
Emisión de ruido.	95 dB(A)	95 dB(A)	98 dB(A)



Contacto

 81 8151 1200

 icinfo@icce.com.mx

 2 de Abril #710 col. Independencia, Monterrey, N.L., CP 6470