

HUSQVARNA

La allanadora doble Husqvarna CRT 36 de 915 cm ofrece unos resultados de alta calidad, además de productividad y comodidad para el operario.

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

CRT36

Allanadora

Descripción

Una sola persona puede subir y bajar fácilmente el kit de ruedas integrado con el gato situado en la parte trasera de la máquina, lo que mejora la maniobrabilidad en el lugar de trabajo. Durante su uso, el kit de ruedas no obstaculiza el campo de visión del operario. La CRT 36 es ideal para el acabado de superficies de 250 a 1000 m². Gracias al embrague CVT, la CRT 36 se puede usar a un régimen del motor bajo con discos para las primeras pasadas a fin de conseguir un alto nivel de planicidad del suelo. También se puede usar con hojas de acabado a un régimen del motor más alto para pulir el hormigón.



ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Características

- Maniobrabilidad óptima
- Flotación ideal y alta producción
- Funcionamiento automático suave
- Buena visibilidad

Especificaciones

TODAS LAS ESPECIFICACIONES CRT 36	CRT 36 26A WITH WHEEL KIT 970 46 14-02	CRT 36 26A RIDE-ON TROWEL W/WHL EU 970 46 14-03
MOTOR		
Fabricante del motor	Honda	Honda
Modelo del motor	GX690	GX690
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	16.5 kW	16.5 kW
Capacidad del tanque	24.2 l	24.2 l
Emisiones de escape (CO2 EU V) ⓘ	75 l g/kWh	75 l g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
DATOS DEL PRODUCTO		
Troweling diameter	915 mm	915 mm
Cuchillas	8 uds	8 uds
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO		
Nivel de presión sonora en oído	91.2 dB(A)	91.2 dB(A)
Emisión de ruido.	104.7 dB(A)	104.7 dB(A)
VIBRACIONES		
Vibration Value	1.8 m/s ²	1.8 m/s ²



Contacto



81 8151 1200



icinfo@icce.com.mx



2 de Abril #710 col. Independencia, Monterrey,
N.L., CP 6470