

HUSQVARNA

PG 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna Superfloor™



ICCE RENTAS Y SERVICIOS

PG 450 Desbastadora

Descripción

Con una anchura de pulido de 450 mm es excelente tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes. Es ideal para el alquiler y para trabajos profesionales y semi-profesionales debido a sus muchos beneficios autoajustables. Es monofásica, lo que significa que es adecuada para trabajos industriales y domésticos. Se puede plegar fácilmente y se separa sin la necesidad de herramientas para el transporte y almacenamiento.

Características

- Elevada versatilidad
- Fácil de transportar y de instalar
- Fácil de usar
- Gestión eficiente del polvo
- Ahorro en el tiempo de cambio de las herramientas
- Posición de trabajo ergonómica
- Contador de horas
- RediLock

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Especificaciones

| TODAS LAS ESPECIFICACIONES PG 450 | PG 450 220-240 V 1 PH 50 HZ EU 2-PIN 967 64 86-01 | PG 450 220-240 V 1 PH 60 HZ US 2-PIN 967 64 86-05 | PG 450 100-120 V 1 PH 50 HZ UK 3-PIN 967 64 86-07 |
|--|--|--|--|
| MOTOR | | | |
| Potencia (Clasificación del fabricante del motor.) | 154 kW | 154 kW | - |
| MOTOR | | | |
| Fuente de alimentación | Cable | Cable | Cable |
| Fases | 1 ph | 1 ph | 1 ph |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Corriente nominal, A | 13 A | 13 A | 20 A |
| Ciclo de fase de corriente | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
| Amperios | 2-pin | 3-pin | 3-pin |
| EQUIPO | | | |
| Anchura de pulido | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Altura de columna | 3 | 3 | 3 |
| Dirección de rotación | One direction | One direction | One direction |
| Plato de pulido | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Velocidad de plato de pulido | 0 rpm | 0 rpm | 0 rpm |
| Velocidad de plato de pulido | 705 rpm | 865 rpm | 470 rpm |
| Longitud de carrera | 59 kg | 59 kg | 59 kg |
| DIMENSIONES | | | |
| Máx. profundidad de corte | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm |
| Máx. profundidad de corte | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Máx. profundidad de corte | 1,150 mm | 1,150 mm | 1,150 mm |
| Peso | 109 kg | 109 kg | 109 kg |



Contacto



81 8151 1200



icinfo@icce.com.mx



2 de Abril #710 col. Independencia,
Monterrey, N.L., CP 6470